GRIFERÍAS **CORONA I LAVAPLATOS**

LIQUID NIQUEL

Lavaplatos monocontrol Ref. LQ5020001



La línea de griferías, duchas y accesorios Liquid se inspira en la tensión superficial del agua y en cómo esta crea formas armoniosas adaptándose al ambiente. Al igual que el agua, las superficies de las griferías Liquid juegan con la luz y los reflejos que fluyen alrededor de sus formas, sus líneas continuas y simplicidad formal proporcionan la ventaja práctica, limpieza sin esfuerzo.

- Con recubrimiento en PVD (deposición de vapor) con targets de zirconio que garantizan una gran resistencia a la corrosion.
- Con Tecnología Ecostream: ahorro de agua, consumo máximo de 5,7 litros por minuto.
- Con Tecnología Termo Control: control más preciso de la temperatura, apertura con accionamiento central en frío que evita el encendido automático de calentadores y calderas ahorrando energía.
- Fácil limpieza: diseño que evita la acumulación de impurezas.
- Grifería con Pull Out, mayor practicidad y alcance en el lavado de elementos de la cocina.

RECUBRIMIENTOS (ACABADOS)

- Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.
- Recubrimientos no tóxicos.
- Producto para uso doméstico.

PRESIÓN DE SERVICIO

- Presión mínima recomendada: 20 psi (140 Kpa).

Presión máxima recomendada: 125 psi (860 Kpa).


CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Material: Metálico
- Acabado: Niquel
- Peso neto: 2.350 g - 5,18 lb
- Peso bruto: 2.600 g - 5,73 lb
- Dimensiones generales del producto:
  (H x W x L): 367 x 124 x 227 mm
  (H x W x L): 14,4 x 4,9 x 8,9 pulg.

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Capacidad de flujo estimada real a 60 psi: 5,6 L/min.
- Temperatura mínima de trabajo: 5°C / 41°F
- Temperatura máxima de trabajo: 71°C / 159,8°F
- Vida útil o desgaste (unidad): 500.000 ciclos.

PLANOS TÉCNICOS



Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm

Disponible en acabado:

Niquel

SERVICIO TÉCNICO
CORONA Y GRIVAL COMPATIBLES
AHORRO DE AGUA
30 AÑOS DE GARANTÍA PRODUCTO
3 AÑOS DE GARANTÍA ACABADO


Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: **corona.co**

corona

LIQUID NIQUEL

Lavaplatos monocontrol

DIAGRAMA DE CAUDAL



*Las presiones y caudales indicados pueden variar de acuerdo a la instalación.

REQUISITO DE NORMA:
NTC No. 1644

Presión (psi)	Caudal (L/min.)	Máx./Mín.
60	8,3	Máximo

Presión (psi)	Caudal Prom. (L/min.)
20	4,46
40	4,98
60	5,10
80	5,16
100	5,10

CAUDAL PROMEDIO (L/m)

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio; dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

- CORONA tiene un reporte de sostenibilidad corporativo que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. http://www.corona.co/nuestra-empresa/corona-sostenible.
- CORONA certifica que este producto no contiene sustancias de alto riesgo según las listas REACH Authorization o REACH Candidate de el ECHA- European Chemicals Agency.
- CORONA certifica que las partes metálicas de este producto pueden ser recicladas y reincorporadas a procesos productivos al final de la vida útil del producto.

corona.co

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Colombia	018000512030	**Ecuador**	1800001065
Bogotá	4048884	**Perú**	080055161
Panamá	507-8000202	**México**	018007051020
Guatemala	18006240109	**Honduras**	504-22211203
Costa Rica	506-40014966	(Tegucigalpa)	
Nicaragua	18002202304	**Honduras**	504-25580529
Salvador	503-8006141	(San Perdro Sula)	

Correo de atención en centro América: **contacto_ca@corona.com.co**

corona